E-DAR

E-MOBILITY | SOLAR | SMART HOME

CATALOGUE TECHNIQUE

Bornes de recharge

AC pour Casablanca



5 solutions de référence pour la maison, les parkings et les sites professionnels.

11 kW à TRIPHASÉ

22 kW SELON LE SITE

E-MOBILITY / CONSEIL / DIMENSIONNEMENT

Sélection technique - tarifs et disponibilité sur devis

Édition : 16 novembre 2026

www.energie-dar.ma

Quelle borne pour quel projet ?

Cinq modèles pour comparer l'usage, la puissance et la connectivité. Le choix final dépend de la puissance disponible, du véhicule et de la configuration du site.

RÉFÉRENCE		PUISS.	CONTEXTE
01	**Wallbox Pulsar Plus** Wi-Fi / Bluetooth	22 kW	Villa, résidence
02	**Schneider Charge** Wi-Fi / Ethernet	11 kW	Maison, garage
03	**Hager Witty Plus** RFID / OCPP / MID	22 kW	Immeuble, entreprise
04	**ABB Terra AC** RFID / OCPP	22 kW	Hôtel, bureaux
05	**Autel MaxiCharger AC** Application / OCPP	22 kW	Parking, flotte

À SAVOIR À CASABLANCA

22 kW exige généralement une alimentation 400 V triphasée, une puissance souscrite et un véhicule compatibles. Sinon, la charge sera limitée.

VILLAS & RÉSIDENCES

Wallbox Pulsar Plus

Version 22 kW · câble Type 2

Un format compact et une recharge connectée au quotidien.



PUISSANCE	RECHARGE	PRIX E-DAR
22 kW MAX	AC / MODE 3	SUR DEVIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de charge	22 kW max. (version triphasée)
Alimentation / courant	400 V AC · 3 phases · 32 A
Prise / câble	Type 2 · câble attaché 5 m
Connectivité	Wi-Fi, Bluetooth
Pilotage	Application et portail myWallbox
Gestion de charge	Power Boost / Power Sharing selon accessoires
Protection du boîtier	IP54 · résistance IK08
Protection électrique	Différentiel externe à prévoir selon le site
Dimensions (H × L × P)	166 × 163 × 82 mm
Température de service	-25 à +40 °C (réduction au-delà)

POUR QUEL PROJET ?

Villa, résidence individuelle, garage privatif. Une bonne option lorsque l'encombrement et la simplicité d'utilisation comptent.

POINT DE VIGILANCE

Pour obtenir 22 kW, vérifier le triphasé 400 V, la capacité de raccordement et le chargeur embarqué du véhicule.

Fiche fabricant / caractéristiques selon la variante indiquée

MAISONS & GARAGES

Schneider Charge

EVH5A11N2C5 · câble Type 2

Une borne connectée de 11 kW pour une installation domestique soignée.



PUISSANCE	RECHARGE	PRIX E-DAR
11 kW MAX	AC / MODE 3	SUR DEVIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de charge	11 kW max.
Alimentation / courant	400 V AC · 3P+N · 16 A
Prise / câble	Type 2 · câble attaché 5 m
Connectivité	Wi-Fi et Ethernet
Communication	OCPP 1.6
Pilotage	Application Wiser
Gestion de l'énergie	Contact sec pour pilotage dynamique
Protection du boîtier	IP55 · résistance IK10
Dimensions (H × L × P)	352 × 244 × 117 mm
Température de service	-30 à +55 °C

POUR QUEL PROJET ?

Maison, garage, petite résidence. Recommandée pour un projet triphasé où la recharge de nuit est privilégiée.

POINT DE VIGILANCE

Circuit dédié et protections adaptées à définir après examen du tableau électrique.

Fiche fabricant / caractéristiques selon la variante indiquée

IMMEUBLES & ENTREPRISES

Hager Witty Plus

XVL122C · câble Type 2 de 6,5 m

Une solution pensée pour les usages partagés et la gestion des accès.



PUISSANCE	RECHARGE	PRIX E-DAR
22 kW MAX	AC / MODE 3	SUR DEVIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de charge	22 kW max. en triphasé
Alimentation / courant	1 / 3 phases · jusqu'à 32 A
Prise / câble	Type 2 · câble attaché 6,5 m
Identification	Lecteur RFID
Communication	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ; 4G selon option
Protocole supervision	OCPP 1.6 JSON
Comptage énergie	Compteur MID intégré
Gestion de charge	Équilibrage possible avec équipements adaptés
Protection du boîtier	IP55 · résistance IK10
Dimensions (H × L × P)	370 × 250 × 150 mm

POUR QUEL PROJET ?

Parkings d'immeubles, bureaux, entreprises et places réservées à plusieurs utilisateurs.

POINT DE VIGILANCE

La fonction de facturation ou de répartition exige une configuration appropriée et, selon le projet, un logiciel tiers.

Fiche fabricant / caractéristiques selon la variante indiquée

HÔTELS & BUREAUX

ABB Terra AC

Version 22 kW · prise Type 2

Une solution de recharge évolutive pour des lieux privés ou semi-publics.



PUISSANCE	RECHARGE	PRIX E-DAR
22 kW MAX	AC / MODE 3	SUR DEVIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de charge	22 kW max. en triphasé
Alimentation / courant	380–415 V AC · 3 phases · 32 A
Interface véhicule	Prise Type 2 · câble client
Identification	RFID et application ChargerSync
Connectivité	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Communication	OCPP 1.6 · RS485 pour compteur
Gestion électrique	Comptage et gestion de charge disponibles
Protection du boîtier	IP54 · résistance IK10
Dimensions (H × L × P)	320 × 195 × 110 mm
Pose	Murale ou sur pied en option

POUR QUEL PROJET ?

Hôtels, immeubles de bureaux, parkings de clients et sites ayant besoin de supervision.

POINT DE VIGILANCE

Choisir précisément la sous-référence ABB : certaines fonctions (4G, MID, câble) varient selon la version.

Fiche fabricant / caractéristiques selon la variante indiquée

PARKINGS & FLOTTES

Autel MaxiCharger AC

Version Wallbox 22 kW · câble Type 2

Connectivité étendue et contrôle à distance dans un format robuste.



PUISSANCE	RECHARGE	PRIX E-DAR
22 kW MAX	AC / MODE 3	SUR DEVIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de charge	22 kW max. en triphasé
Alimentation / courant	400 V AC · 3 phases · 32 A
Interface véhicule	Type 2 · câble selon configuration
Connectivité	Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet
Réseau mobile	4G disponible selon version
Communication	OCPP 1.6J
Pilotage	Application / portail Autel Charge
Identification	Application et RFID selon configuration
Protection du boîtier	IP65 (version avec câble) · IK08
Dimensions (H × L × P)	336 × 187 × 85 mm

POUR QUEL PROJET ?

Parking d'entreprise, petite flotte, site semi-public ou résidence souhaitant une supervision connectée.

POINT DE VIGILANCE

La version avec prise affiche un indice IP54 ; la disponibilité des options doit être vérifiée dans le devis.

Fiche fabricant / caractéristiques selon la variante indiquée

E-DAR

E-MOBILITY | SOLAR | SMART HOME

VOTRE PROJET DE RECHARGE

Une installation pensée pour votre site.

Villa, parking collectif, hôtel ou entreprise : la puissance de la borne n'est qu'une partie de la solution. Le dimensionnement électrique reste déterminant.

01 · ÉTUDE

Type d'alimentation, puissance disponible, distance au tableau.

02 · SOLUTION

Choix de la borne, câblage, protections, gestion de charge.

03 · DEVIS

Chiffrage après vérification de la configuration du site.

E-DAR · CONTACT CASABLANCA

Youness M'Ghari | 0661 04 78 57

contact@energie-dar.ma • www.energie-dar.ma